



F-255

1/2" (15 mm) Aspersor Circular o Sectorial

- Aspersor F-255 de doble contrapeso.
- Conexión 1/2" BSP
- Fabricado en acetal (Delrin®)
- Muelles del cuerpo y pala en acero inox.
- Tornillo difusor
- Boquillas de plástico tipo bayoneta.
- Codificadas por colores

Ref.: 255 10 - Con deflector de control de alcance

Ref.: 255 00 - Sin deflector de control de alcance

1 255 10 XX



F-255

1/2" (15 mm) Full or Part Circle Sprinkler

- Sprinkler F-255 with twin weight
- 1/2" male BSP thread
- Made of acetal (Delrin®)
- Stainless steel arm and bearing spring.
- Diffuser pin
- Plastic nozzles bayonete type
- Color coded nozzles

Ref.: 255 10 - With distance control deflector

Ref.: 255 00 - Without distance control deflector

1 255 00 XX



1 255 00 30	Con boquilla de 3 mm <i>With 3 mm nozzle</i>
1 255 00 35	Con boquilla de 3,5 mm <i>With 3,5 mm nozzle</i>
1 255 00 40	Con boquilla de 4 mm <i>With 4 mm nozzle</i>

1 255 10 30	Con boquilla de 3 mm <i>With 3 mm nozzle</i>
1 255 10 35	Con boquilla de 3,5 mm <i>With 3,5 mm nozzle</i>
1 255 10 40	Con boquilla de 4 mm <i>With 4 mm nozzle</i>

TABLAS DE RENDIMIENTO PERFORMANCE DATA

Standard Nozzle

BARS	3,0 mm		3,5 mm		4,0 mm	
	Diam. ø (m)	Flow. (Lit./H)	Diam. ø (m)	Flow. (Lit./H)	Diam. ø (m)	Flow. (Lit./H)
2,0	21,00	550	22,25	680	24,00	1.015
2,5	22,00	590	23,00	750	24,50	1.100
3,0	23,50	650	24,00	825	25,25	1.200
3,5	24,50	710	24,50	895	26,00	1.350
4,0	25,00	780	25,40	950	26,50	1.425
4,5	25,00	800	25,50	960	27,00	1.450

Standard Nozzle

Los aspersores se suministrarán con las dos boquillas indicadas como Standard, de no mediar instrucciones en contra.
Sprinklers will be delivered with double nozzle marked as Standard unless specified otherwise.

Fabricantes de Equipos de Riego, S. L. (Faber, S.L.) - P.O. Box: 339 - Pol. Ind. Villalonquejar III - C/ Merindad de Valdeporres, 10
E-09001 BURGOS (SPAIN)

Tel.: +34 947 47 38 90 - Fax: + 34 947 47 38 77 - E-mail: faber@faber.es - www.faber.es