# F-304

## 1 304 01 XXXX

**F-304**

**3/4" (20 mm) Aspersor Circular Latón**

· Aspersor de latón robusto.
· Conexión 3/4" macho rosca BSP.
· Muelles del cuerpo y pala en acero inox.
· Boquillas de plástico disponibles, r/largo y corto.
· Codificadas por colores

**F-304**

**3/4" (20 mm) Full Circle Brass Sprinkler**

· Heavy duty brass sprinkler.
· 3/4 male BSP thread.
· Stainless steel arm and bearing spring.
· Available plastic nozzles, range and spreader.
· Color coded nozzles

| | |
|---|---|
| **1 304 00** | Sin boquillas<br>*Without nozzles* |
| **1 304 01 XXXX** | Con boquillas de latón<br>*With brass nozzles* |
| **1 304 05 XXXX** | Con boquillas de plástico<br>*With plastic nozzles* |

**TABLAS DE RENDIMIENTO**
***PERFORMANCE DATA***

Todas nuestras boquillas se suministran con su correspondiente vaina proyectora.
*All our nozzles are deliverd with its correspondent plastic vane*

**UNA BOQUILLA & TAPON**
***ONE NOZZLE & PLUG***

Standard Nozzle

| | 4,0 mm - 5/32" | | 4,4 mm - 11/64" | | 4,8 mm - 3/16" | | 5,2 mm - 13/64" | | 5,5 mm - 7/32" | | 6,4 mm - 1/4" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARS | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) |
| 2,5 | 28,50 | 975 | 29,00 | 1.180 | 29,50 | 1.395 | 30,50 | 1.608 | 31,00 | 1.875 | 31,50 | 2.025 |
| 3,0 | 29,00 | 1.050 | 29,50 | 1.275 | 30,00 | 1.520 | 31,50 | 1.725 | 33,00 | 2.015 | 34,00 | 2.700 |
| 3,5 | 29,50 | 1.140 | 30,00 | 1.390 | 31,50 | 1.655 | 32,00 | 1.832 | 33,50 | 2.135 | 34,50 | 2.900 |
| 4,0 | 30'00 | 1.220 | 31,00 | 1.475 | 32,00 | 1.775 | 33,50 | 1.928 | 34,50 | 2.245 | 36,50 | 3.100 |
| 4,5 | 31,50 | 1.325 | 32,50 | 1.570 | 33,00 | 1.870 | 34,00 | 2.015 | 35,50 | 2.340 | 37,00 | 3.210 |
| 5,0 | 32,00 | 1.375 | 33,00 | 1.625 | 33,50 | 1.950 | 35,50 | 2.200 | 36,50 | 2.540 | 38,50 | 3.400 |

**DOBLE BOQUILLA**
***DOUBLE NOZZLE***

| | 4,0 mm x 2,4 mm 5/32" x 3/32" | | 4,4 mm x 2,4 mm 11/64" x 3/32" | | 4,8 mm x 3,2 mm 3/16" x 1/8" | | 5,2 mm x 3,2 mm 13/64" x 1/8" | | 5,5 mm x 3,2 mm 7/32" x 1/8" | | 6,4 mm x 3,2 mm 1/4" x 1/8" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARS | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) | Diam. ø (m) | Flow. (Lit./H) |
| 2,5 | 28,50 | 1.320 | 29,00 | 1.520 | 29,50 | 1.975 | 30,50 | 2.225 | 31,00 | 2.475 | 31,50 | 3.040 |
| 3,0 | 29,00 | 1.450 | 29,50 | 1.650 | 30,00 | 2.250 | 31,50 | 2.520 | 33,00 | 2.815 | 34,00 | 3.450 |
| 3,5 | 29,50 | 1.550 | 30,00 | 1.800 | 31,50 | 2.360 | 32,00 | 2.650 | 33,50 | 2.975 | 34,50 | 3.655 |
| 4,0 | 30,00 | 1.650 | 31,00 | 1.920 | 32,00 | 2.590 | 33,50 | 2.900 | 34,50 | 3.250 | 36,50 | 3.995 |
| 4,5 | 31,50 | 1.770 | 32,50 | 2.030 | 33,00 | 2.700 | 34,00 | 3.020 | 35,50 | 3.385 | 37,00 | 4.155 |
| 5,0 | 32,00 | 1.850 | 33,00 | 2.100 | 33,50 | 2.910 | 35,50 | 3.250 | 36,50 | 3.635 | 38,50 | 4.470 |

Standard Nozzle Los aspersores se suministrarán con las dos boquillas indicadas como Standard, de no mediar instrucciones en contra.
*Sprinklers will be delivered with double nozzle marked as Standard unless specified otherwise.*

**Fabricantes de Equipos de Riego, S. L.** (Faber, S.L.) - P.O. Box: 339 - Pol. Ind. Villalonquejar III - C/ Merindad de Valdeporres, 10
**E-09001 BURGOS (SPAIN)**
Tel.: +34 947 47 38 90 - Fax: + 34 947 47 38 77 - E-mail: faber@faber.es - www.faber.es